

BLUE Line®


LED LIGHTING

**Descripción para Medición**

Downlight mini empotrable LED DW3MN de BLUE Line® especialmente diseñado para la iluminación ambiental interior, fabricado en aluminio y difusor de vidrio templado. Instalación fija. Opcional regulación 1-10V y DALI. Alimentador incluido. Ángulo de apertura **15°/24°/36°**. Temperatura de color **2700°K/3000°K/4000°K**. IP23/IP44 en cara exterior una vez instalado. Acabado **blanco, negro, rojo, dorado, plateado y gris**. Referencia: BL-DW3MN

**Dimensiones / formatos disponibles**

Ø40 x 57 mm



Acabado

Blanco/negro/rojo/dorado/plateado/gris

**Datos técnicos**

Código de producto	BL-DW3MN
Tipología	Downlight uso interior

**Datos eléctricos**

Potencia	3 W
Factor de potencia	>0,9
Voltaje	230 V

**Fuente**

Flujo luminoso	240 lm
Ángulo de apertura	15°/24°/36°
Temperatura de color	2700°K/3000°K/4000°K
Índice de Reproducción Cromática	>80
Fuente	Chip COB CREE

**Equipo**

Regulación	Opcional 1-10V/DALI
Alimentador	Incluido

**Otros datos**

Vida útil estimada	50.000 horas
Certificaciones	CE, RoHS
Más información en nuestra web.	

